

Аппаратные решения видеонаблюдения бренда Bolid.

IP-видеонаблюдение

- Обзорное видеонаблюдение
- Идентификация
- Периметральное видеонаблюдение
- Нестандартные и «проектные решения»
- Решения для взрывоопасных объектов
- Сетевые видеорегистраторы
- Коммутаторы и роутеры-инжекторы

Аналоговое видеонаблюдение

- Обзорное видеонаблюдение
- Идентификация
- Нестандартные и «проектные решения»
- Решения для взрывоопасных объектов
- Гибридные видеорегистраторы

Вспомогательное оборудование

- Кронштейны и оборудование для серверных стоек
- Термокожухи
- Мониторы

Программное обеспечение

- Бесплатное ПО «Орион Видео Лайт»
- Интеграция АРМ «Орион Про» и видеосистем сторонних производителей
- Интеграция камер Bolid в сторонние видеосистемы
- Видеосистема «Орион Про». Глубокая интеграция видеонаблюдения и СКУД

Ключевые особенности линейки

Новое оборудование и ПО ИСО «Орион».

Извещатели и датчики

- Извещатель дымовой неадресный «ДИП-31», подключаемый в ШС приборов ИСО «Орион» без добавочных резисторов, имеющий расширенную индикацию состояний и инновационный простой доступ к дымовой камере при обслуживании
- Извещатель пожарный адресный инфракрасный пламени «С2000-ПЛ» с высокой помехоустойчивостью и низкой чувствительностью к электродуговой сварке
- Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР-513-3АМ исп.01 IP67» со встроенным изолятором КЗ и степенью защиты оболочки IP67
- Извещатель охранной вибрационный поверхностный адресный «С2000-В» с контролем демонтажа от охраняемой поверхности и ослабления крепления

Новинки адресной радиоканальной подсистемы на основе «С2000Р-APP32»:

- Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный радиоканальный «С2000Р-Спектрон-609-Exd», формирующий сигнал «Пожар» при одновременной сработке в ИК и УФ диапазонах
- Извещатели охранные объемные радиоканальные «С2000Р-Пирон» и «С2000Р-ПиронШ», предназначенные для открытых площадок
- Извещатели охранные инерционные/магнитоконтактные радиоканальные «С2000Р-Сдвиг», «С2000Р-Сдвиг исп.01», «С2000Р-Сдвиг исп.02» предназначенные для обнаружения изменения положения охраняемого предмета и/или проникновения на объект

А также термогигрометры со встроенными ЖКИ индикаторами «С2000-ВТИ», «С2000-ВТИ исп.01», «С2000Р-ВТИ», «С2000Р-ВТИ исп.01», «М2000-ВТИ». Исп.01 дополнительно измеряют концентрацию угарного газа.

- «С2000-ВТИ» и «С2000-ВТИ исп.01» - работают по ДПЛС
- «С2000Р-ВТИ» и «С2000Р-ВТИ исп.01» - работают по радиоканалу с «С2000Р-APP32»
- «М2000-ВТИ» - работают по RS-485 с протоколом Modbus-RTU

Приборы, блоки и контроллеры

- ЦПИУ «Орион», представляющий собой сертифицированное по ГОСТ Р 53325-2012 решение на базе промышленного моноблока с резервным питанием и специальной версии АРМ «Орион Про»
- Новое поколение ППКОП «Сигнал-20М» с модернизированным корпусом, встроенным считывателем ключей ТМ и большим количеством контролируемых выходов
- Блоки речевого оповещения «Рупор-300», «Рупор исп.02», «Рупор исп.03» с акустическими модулями бренда «Болид». Комплекс для организации обратной связи «Рупор-Диспетчер исп.01».
-
- Линейка биометрических контроллеров:
- Высокоскоростное решение для турникетов с распознаванием лиц – «С2000-BioAccess-SF10»
- «С2000-BioAccess-SB101TC», работающий с шаблонами лиц, отпечатками пальцев, кодами карт и пин-кодами
- «С2000-BioAccess-F22», работающие с отпечатками пальцев, кодами карт и пин-кодами
-
- Бюджетная линейка считывателей «Proxy-4» и «ProxyKey-4»
-
- Преобразователь интерфейса RS-485 в WiFi «С2000-WiFi» для удобного конфигурирования блоков системы с ноутбуков и планшетов с ОС Windows
- Комбинированную систему для пожарного мониторинга КСПИ «Эгида»
- Мобильное приложение для АРМ «Орион Про»

Реализация перспективных требований к пожарной автоматике в ИСО «Орион»

- Ужесточение требований к надежности систем противопожарной защиты в новом межгосударственном ГОСТ на ППКП и ППУ, а также в новом СП СПС СПА (свод правил по системам пожарной сигнализации и системам пожарной автоматики).
- Новый ППКУП «Сириус». Технические характеристики, архитектура (резервированный RS-485, перекрестные связи между ППКУП), web-интерфейс.

- Модернизация части блоков системы для работы в резервируемом интерфейсе. Новые исполнения шкафов «ШПС-12» и «ШПС-24»: исп.10, 11, 12 для размещения остальных блоков и подключения их к резервируемым линиям.

Также состоится презентация BIM 2.0 моделей оборудования ИСО «Орион» и типовых проектов, реализованных в Revit, в виртуальной реальности.